

CHECKLISTA INFÖR MÄTNING

Nu är du ett steg närmre en bänkskiva i sten!

Inför mättillfället är det viktigt att du läst all information nedan.

FÖR ATT MÄTNING SKA KUNNA UTFÖRAS BEHÖVER KUNDEN SE TILL ATT DESSA PUNKTER ÄR UPPFYLLDA:

- ☐ Du, eller person med mandat att fatta beslut, behöver finnas på plats vid det tillfälle vår mättekniker utför mätningen. Detta för att avgöra beslutsfrågor samt gå igenom eventuella justeringar som behöver göras inför montage av uppmätt sten.
- ☐ Skåpstommar och annan bärande konstruktion skall vara korrekt monterade, förankrade samt i nivå. Avvikelse får ej över-skrida +/-3mm totalt
- ☐ Eventuell befintlig bänkskiva ska vara borttagen innan mätning*
- ☐ Om du planerar att beställa stänkskydd skall berörda väggar vara förberedda på ett lämpligt sätt*, **
- ☐ Alla ytor som ska mätas ska vara städade samt fria från föremål
- ☐ Modellbeteckning på detaljer som diskho, blandare och spishäll ska finnas på plats. Produkter som skall installeras i, eller i närheten av, din sten kan ha specifika anvisningar för installation. Det är kundens ansvar att säkerställa att dessa kan utföras på önskat sätt.

FRÅGOR SOM DU TAGIT STÄLLNING TILL INNAN MÄTNING SKER:

- Val av material samt ytfinish
- Val av tjocklek på bänkskiva
- Val av kantprofil
- Val av håltagning och monteringsmetod för diskho, spishäll och blandare samt om ytterligare håltagningar önskas
- Val av överhäng
- Höjd på eventuellt stänkskydd

* HAR DU EN BEFINTLIG BÄNSKIVA ELLER KAKEL/STÄNKSKYDD PÅ PLATS VID MÄTNING?

Vi rekommenderar alltid att mätning sker på rena stommar samt mot vägg utan kakel/stänkskydd. Är det inte möjligt ska du alltid rådgöra med oss innan du bokar mätning. Vi lämnar inga garantier för att mätning kan genomföras på ytor som är dolda, skymda, ej rena eller räta. Eventuella kostnader kopplade till att mätning ej kan genomföras, på grund av ovan nämnda anledningar, debiteras kund för mätkostnaden samt för eventuell ny mätning. Väljer du som kund att mäta på befintlig bänkskiva eller mot befintligt kakel/stänkskydd är du som kund ansvarig för att dessa dolda ytor som möter önskade stommar, täcksidor eller vägg etc. (alla mötande material), där montage senare skall ske håller sådan kvalitet att montage kan ske utan hinder. Det är även alltid kundens ansvar att befintliga bänkskivor/kakel/stänkskydd/blandare/spishäll etc är demonterade, samt vatten och el är urkopplat, innan montage sker. I undantagsfall erbjuds hjälp från oss med demontage, dock alltid mot en extra avgift (fn från 4500 SEK). Ta alltid kontakt med din säljare om detta är av intresse för dig.

** YTOR FÖR MÄTNING AV STÄNKSKYDD

Viktigt att ytor där kund önskar stänkskydd är släta och raka. Informera din hantverkare angående detta och Ytan får ej ändras mellan mättillfälle och montage. Är ytan ej rak och slät och mätning ej kan genomföras på grund av ovan nämnda anledningar debiteras kund för mätkostnaden ändå samt eventuell ny mätkostnad tillkommer.

OBS! Tänk på att när mätningen har skett får inga ytor berörda av mätningen ändras, justeras eller flyttas då detta kan göra våra mätresultat felaktiga. Hör gärna av dig till oss om det dyker upp några frågor kring informationen i detta dokument.

FRONTAPPLY
DETALJER FÖR HEMMET

Frontapply AB
Org.nr. 559155-2053
www.frontapply.se

Heliosgatan 14B, 120 78 Stockholm
Tel butik: +46 8 29 18 18
Bankskivor@frontapply.se

Öppettider showroom/butik:
Måndag-fredag 12-18
Lördag 12-16